

GREENHOUSE CARPET

I tappetini scaldanti in foglio alluminio C Design sono stati appositamente ideati e realizzati per aiutare la crescita delle piante nei germinatoi. Grazie ad un'uniforme propagazione del calore nel terreno, incoraggiano e permettono lo sviluppo e la crescita dei semi e delle radici. Sono di facile e veloce installazione, sono forniti di termostato (temperatura regolabile tra 0 e 40°C) e sensore di calore del terreno.

| Descrizione | Codice | Potenza | Dimensioni | Peso | Prezzo |
|--------------|-----------|---------|--------------|----------|--------|
| GC65 | 100100000 | 65 W | 400*750 mm | 0,289 kg | |
| GC85 | 100110000 | 85 W | 400*1200 mm | 0,462 kg | |
| GC157 | 100120000 | 157 W | 400*2000 mm | 0,771 kg | |
| GC150 | 100130000 | 150 W | 500*1200 mm | 0,578 kg | |
| GC93 | 100140000 | 93 W | 600*750 mm | 0,433 kg | |
| GC140 | 100150000 | 140 W | 600*1200 mm | 0,694 kg | |
| GC263 | 100160000 | 263 W | 600*2000 mm | 1,157 kg | |
| GC150 | 100170000 | 150 W | 1000*1000 mm | 0,964 kg | |
| GC300 | 100180000 | 300 W | 1000*2000 mm | 1,928 kg | |

Si eseguono potenze e misure personalizzate

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tensione di alimentazione: 230 Vac
- Grado di protezione: IP67
- Fornita con termostato e sonda per la temperatura del terreno
- Regolazione della temperatura: 0 ÷ 40 °C
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,2 m – a richiesta
- Progettazione, costruzione e collaudo secondo le normative EN60335
- Conformità alla direttiva 2006/95/CEE
- Certificazione  su tutta la gamma
- L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti

MADE IN ITALY

